



## VESPA GTS SUPER 125 C.C ABS E4

<b>MOTOR</b>	
<i>Tipo</i>	Monocilíndrico 4 tempos, 4 válvulas, injeção eletrónica, catalisado
<i>Cilindrada (cc)</i>	124 cc
<i>Diâmetro / Curso (mm)</i>	52 mm / 58,7 mm
<i>Combustível</i>	Gasolina sem chumbo
<i>Taxa de Compressão</i>	12 ± 0,5: 1
<i>Potência</i>	9 Kw -12,2 HP - a 8,250 rpm
<i>Binário máx. (Nm às rotações/min)</i>	11 Nm às 6,750 rpm
<i>Refrigeração</i>	Líquida
<i>Caixa de Velocidades</i>	Variador automático CVT com conversor de binário
<i>Arranque</i>	Elétrico
<i>Ignição</i>	Electrónica
<i>Alimentação</i>	Injeção eletrónica
<i>Embraiagem</i>	Automática centrífuga a seco com tampões amortecedores
<b>VEÍCULO</b>	
<i>Estrutura</i>	Chassis em chapa de aço com reforços estruturais soldados
<i>Suspensão dianteira</i>	Mono-braço com mola helicoidal e amortecedor hidráulico
<i>Suspensão traseira</i>	Mola helicoidal com regulação de pré-carga em 4 posições e dois amortecedores hidráulicos de duplo efeito
<i>Travão dianteiro</i>	Disco em aço inoxidável Ø 200 mm, com comando hidráulico
<i>Travão traseiro</i>	Disco em aço inoxidável Ø 220 mm, com comando hidráulico
<i>Pneu dianteiro</i>	Tubeless 120/70 - 12"
<i>Pneu traseiro</i>	Tubeless 130/70 - 12"
<b>DIMENSÕES</b>	
<i>Comprimento (mm)</i>	1950 mm
<i>Largura (mm)</i>	755 mm
<i>Altura selim (mm)</i>	790 mm
<i>Distância entre eixos (mm)</i>	1380 mm
<i>Capacidade depósito combustível (litros)</i>	9,2 lts (dos quais 2lts são reserva)
<i>Peso a seco (kg)</i>	158 kg
<i>Velocidade máx. (km/h)</i>	-
<i>Homologação</i>	Euro 4
<i>P.R.V.P* (c/ IVA 23%)</i>	5.460 EUR *(Acrescem as despesas de documentação)