



VESPA GTS 125C.C 4T

MOTOR	
<i>Tipo</i>	Monocilíndrico de 4 tempos
<i>Cilindrada (cc)</i>	124 cc
<i>Diâmetro / Curso (mm)</i>	57,0 x 48,6 mm
<i>Combustível</i>	Gasolina sem chumbo
<i>Taxa de Compressão</i>	12 ± 0,5: 1
<i>Potência</i>	10,5 KW a 9.500 rpm
<i>Binário máx. (Nm às rotações/min)</i>	12 Nm a 8.000 rotações/min
<i>Refrigeração</i>	Por circulação forçada de líquido.
<i>Caixa de Velocidades</i>	
<i>Arranque</i>	Eléctrico
<i>Ignição</i>	Electrónica com descarga capacitiva, com antecipação variável e com bobina AT separada.
<i>Alimentação</i>	Carburador e bomba de alimentação eléctrica.
<i>Embraiagem</i>	Embraiagem automática com centrífuga a seco autoventilante
VEÍCULO	
<i>Estrutura</i>	Em tubos e chapas impressas de aço.
<i>Suspensão dianteira</i>	Monobraço com mola helicoidal e monoamortecedor hidráulico de efeito duplo.
<i>Suspensão traseira</i>	Dois amortecedores a efeito duplo com regulação da pré-carga em 4 posições.
<i>Travão dianteiro</i>	A disco Ø 220 mm com comando hidráulico accionado pelo guiador com alavanca dir.
<i>Travão traseiro</i>	A disco Ø 200 mm com comando hidráulico accionado pelo guiador com alavanca esq.
<i>Pneu dianteiro</i>	120/70 – 12"
<i>Pneu traseiro</i>	130/70 – 12"
DIMENSÕES	
<i>Comprimento (mm)</i>	1940 mm
<i>Largura (mm)</i>	755 mm
<i>Altura selim (mm)</i>	800 mm
<i>Distância entre eixos (mm)</i>	1395 mm
<i>Capacidade depósito combustível (litros)</i>	10 lts (dos quais 2 lts reserva)
<i>Peso a seco (kg)</i>	145 kg
<i>Velocidade máx. (km/h)</i>	-
<i>Homologação</i>	Euro 3