



## VESPA GTS SUPER 300C.C I.E.

| <b>MOTOR</b>                                    |   |
|---|---|
| <i>Tipo</i>                                     | Monocilíndrico a quatro tempos e quatro válvulas  |
| <i>Cilindrada (cc)</i>                          | 278,3 cc  |
| <i>Diâmetro / Curso (mm)</i>                    | 75 / 63 mm  |
| <i>Combustível</i>                              | Gasolina sem chumbo   |
| <i>Taxa de Compressão</i>                       | 11:1  |
| <i>Potência</i>                                 | 16,4 KW a 7500 rpm  |
| <i>Binário máx. (Nm às rotações/min)</i>        | 22 Nm a 6500 rpm  |
| <i>Refrigeração</i>                             | Por circulação forçada de líquido.  |
| <i>Caixa de Velocidades</i>                     | Variador automático CVT com conversor de binário  |
| <i>Arranque</i>                                 | Eléctrico   |
| <i>Ignição</i>                                  | Electrónica   |
| <i>Alimentação</i>                              | Por injeção electrónica   |
| <i>Embraiagem</i>                               | Automática  |
| <b>VEÍCULO</b>                                  |   |
| <i>Estrutura</i>                                | Portador em chapa impressa  |
| <i>Suspensão dianteira</i>                      | Suspensão monobraço (roda sobressaliente) com amortecedor hidráulico de efeito duplo com mola coaxial. Curso 86,5 mm  |
| <i>Suspensão traseira</i>                       | Motor em função de forquilha oscilante fulcrada ao chassi por meio de braço de 2 graus de liberdade. Par de amortecedores hidráulicos com efeito duplo e molas coaxiais com regulação do pré-carga em 4 posições. Curso 89,5 mm |
| <i>Travão dianteiro</i>                         | A disco, diâmetro de 220 mm e pinça flutuante de pistão duplo Ø 25 mm com comando hidráulico (alavanca na extremidade direita do guiador)   |
| <i>Travão traseiro</i>                          | A disco, diâmetro de 220 mm e pinça com dois pistões contrapostos Ø 30 mm com comando hidráulico (alavanca na extremidade esquerda do guiador).   |
| <i>Pneu dianteiro</i>                           | 120/70-12"  |
| <i>Pneu traseiro</i>                            | 130/70-12"  |
| <b>DIMENSÕES</b>                                |   |
| <i>Comprimento (mm)</i>                         | 2230 mm   |
| <i>Largura (mm)</i>                             | 755 mm  |
| <i>Altura selim (mm)</i>                        | 790 mm  |
| <i>Distância entre eixos (mm)</i>               | 1370 mm   |
| <i>Capacidade depósito combustível (litros)</i> | 9,2 lts (dos quais 2lts reserva)  |
| <i>Peso a seco (kg)</i>                         | 158 kg  |
| <i>Velocidade máx. (km/h)</i>                   | 122 km/h  |
| <i>Homologação</i>                              | Euro 3  |